

BENNING CM 12 Stroomtang-Multimeter TRUE RMS



Productomschrijving

CM 12 Stroomtang-Multimeter TRUE RMS

Vermogen-stroomtang met datalogfunctie, Bluetooth® en app Monitor, bewaar en deel de meetwaarden voor verdere evaluatie via de gratis BENNING MM-CM Link-app

Kenmerken:

- Gelijktijdige detectie van stroom (A) en spanning (V) voor effectieve metingen van vermogen (W) en arbeidsfactor (cos phi)
- Meting van inschakelstromen (INRUSH) van motoren
- Laagdoorlaatfilter (HFR), meting van harmonische vervorming (THD)
- Tweepolige fasevolgordetest in driefasige netten
- Bluetooth® Low Energy 4.0-interface
- IOS- en Android-app voor gegevensoverdracht naar smartphone/tablet
- Auto Sense-functie voor automatische meetbereik- en functieselectie
- Optioneel: AC stroommeting tot 3000 A via flexibele stroomomvormer BENNING CFlex 1 (artikelnr. 44044068)

Multimeterfuncties:

- Spanning, weerstand, doorgang, diode, frequentie, capaciteit

- Norm: IEC/EN 61010-1 (DIN-VDE 0411-1)
- Afmetingen: 243 x 103 x 55 mm
- Gewicht: 380 g (met batterijen)
- Inclusief beschermingsetui, veiligheidsmeetsnoeren, batterijen en gebruiksaanwijzing



Referentie/Links:

[BENNING CM 12 Stroomtang-Multimeter TRUE RMS](#)

Copyright 2025 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 10-11-2025

Productinformatie

Artikelnummer:

44044680

Fabrikant:

Benning

Merk:

Benning

Artikelnummer Leverancier:

44044680

EAN Code:

4014651446809

Goederencode:

90303370

Categorie:

Stroomtangen / Ampèretangen

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

380 Gram

Technische specificaties

ETIM Classificatie Code:

EC000380 (Meettang)

ETIM Groep Code:

EG020093 (Elektrische test- en meetinstrumenten)

Indicatie/aanduiding:

Digitaal

Analoge balkaanduiding:

Ja

Meervoudige indicatie:

Nee

Met schermverlichting:

Ja

Meetwaardegeheugen:

Ja

Meetbereikkeuze:

Handmatig/automatisch

Stroommeetbereik/DC:

0.01 - 600 A

Stroommeetbereik/AC:

0.01 - 600 A

Type stroom:

AC/DC

Rendementsmeting (TRMS):

Ja

Spanningsmeting/AC:

Ja

Spanningsmeting/DC:

Ja

Weerstandmeetbereik:

Ja

Temperatuurmeting:

Nee

Capaciteitsmeting:

Ja

Frequentiemeting:

Ja

Vermogensmeting:

Ja

Lekstroommeting:

Nee

Meting eerste harmonische component:

Ja

Tangbekopening:

33 mm

Uitvoering als adapter voor het aansluiten op multimeter:

Nee

Interface:

Ja

Meetcircuitcategorie:

CAT IV

Max. spanning meetcircuitcategorie:

600 V

Doorgangstest:

Ja