

BENNING CM 5-1 Stroomtang-Multimeter TRUE RMS



Productomschrijving

CM 5-1 Stroomtang-Multimeter TRUE RMS

Gelijk- en wisselstroommeting tot 600 A

Veilige en eenvoudige bediening - foutieve metingen als gevolg van een onjuiste selectie van het meetbereik zijn uitgesloten

Kenmerken:

- De AUTOTEST functie schakelt zelf in de juiste meetfunctie (U, I, R, Diode) en kiest zelfstandig het ideale meetbereik
- Spanningsmeting met lage ingangsimpedantie (LoZ) voor het onderdrukken van blindspanningen
- LCD display met achtergrondverlichting en sensor

Multimeterfuncties:

- Spanning, weerstand, doorgang, diode

- Norm: IEC/EN 61010-1 (DIN-VDE 0411-1)
- Afmetingen: 215 x 85 x 51 mm
- Gewicht: 360 g
- Inclusief beschermingsetui, veiligheidsmeetsnoeren, batterij en gebruiksaanwijzing



Referentie/Links:

[BENNING CM 5-1 Stroomtang-Multimeter TRUE RMS](#)

Copyright 2025 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegenereerd op: 10-11-2025

Productinformatie

Artikelnummer:

44044066

Fabrikant:

Benning

Merk:

Benning

Artikelnummer Leverancier:

44044066

EAN Code:

4014651440661

Goederencode:

90303100

Categorie:

Stroomtangen / Ampèretangen

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

360 Gram

Technische specificaties

ETIM Classificatie Code:

EC000380 (Meettang)

ETIM Groep Code:

EG020093 (Elektrische test- en meetinstrumenten)

Indicatie/aanduiding:

Digitaal

Analoge balkaanduiding:

Nee

Meervoudige indicatie:

Nee

Met schermverlichting:

Ja

Meetwaardegeheugen:

Ja

Meetbereikkeuze:

Automatisch

Stroommeetbereik/DC:

0.9 - 600 A

Stroommeetbereik/AC:

0.9 - 600 A

Type stroom:

AC/DC

Rendementsmeting (TRMS):

Ja

Spanningsmeting/AC:

Ja

Spanningsmeting/DC:

Ja

Weerstandmeetbereik:

Ja

Temperatuurmeting:

Nee

Capaciteitsmeting:

Nee

Frequentiemeting:

Nee

Vermogensmeting:

Nee

Lekstroommeting:

Nee

Meting eerste harmonische component:

Nee

Tangbekopening:

35 mm

Uitvoering als adapter voor het aansluiten op multimeter:

Nee

Interface:

Nee

Meetcircuitcategorie:

CAT IV

Max. spanning meetcircuitcategorie:

600 V

Doorgangstest:

Ja